

**DONGFENG**

## Седельный тягач DONGFENG GX 6x4 (пневмоподвеска)

### СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

### GX 6X4 DFH4271-AW7-NA7R-930

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры (мм)	3350 x 1350
-------------------------	-------------

#### ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins ISZ520
Экологический класс	Euro V
Максимальная мощность	520 л.с.
Макс. крутящий момент	2460 N.m
Количество цилиндров	6
Объем двигателя	12,98
Тип двигателя	Топливная система Common Rail высокого давления, SCR

#### СЦЕПЛЕНИЕ

Тип и диаметр диска	SACHS 430
Система	Гидравлическое управление с воздушным приводом

#### КОЛЕСА

315/70 R22.5, стальной обод

#### ПОДВЕСКА

Передняя	2-листовая рессора
Задняя	Полностью пневматическая подвеска

#### ТИП СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

JOST 50; &lt;1250mm

#### АККУМУЛЯТОР

Вольтаж (В)	24
Емкость, Ач	240x2, необслуживаемые

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	ZF12TX2620 AMT
Количество передач	12 передач переднего и 4 передачи заднего хода, синхронизированные
Передачное число	16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291, 1,15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Полная пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, дисковые тормоза, моторный тормоз, EBS, ESC, TPMS, LDWS + FCWS

#### КАБИНА

Высокая крыша GX, цельносварная стальная кабина, электрическое опрокидывание кабины, пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, автоматическая система кондиционирования воздуха, автономный отопитель кабины, электрические стеклоподъемники, центральный замок, холодильник.

#### МОСТ ПЕРЕДНИЙ

Тип	Марка DANA, двутарровая балка типа Elliot
Нагрузка	7 тонн

#### МОСТ ЗАДНИЙ

Тип	Марка DANA, передаточное число 3,07
Нагрузка	10x2 тонн

#### ТОПЛИВНЫЙ БАК

Тип	Топливный бак из алюминиевого сплава с запираемой крышкой
Объем (л)	600 + 250

